

サーモンラインナップ

今後の主力モデルは、サーモン600とサーモン400となります。

サーモン400は毎日の起動操作が必要です。サーモン600は起動操作が不要です。

サーモン1000は近日終了モデルになりますが、サーモン600にオプション追加でサーモン1000機能互換が可能です。

サーモン100は、今後主に体表面以外の機器など広範囲温度計測用で利用いただくモデルになります。

※本システムは、薬事認証を取得した医療機器ではありません。

型式	サーモン1000	サーモン600	サーモン400	サーモン100
対象人数	顔検知多人数計測	顔検知多人数計測	顔検知多人数計測	個人・機器計測
同時計測人数	1画面内最大35人	1画面内最大20人	1画面内最大20人	1人
計測速度	歩行 0.3秒	歩行 0.3秒	歩行 0.3秒	静止 2秒
計測距離	3m	2m	2m	0.5m
計測温度	30～45℃	30～45℃	30～45℃	-20～300℃
計測精度	+/-0.2℃	+/-0.3℃	+/-0.3℃	+/-0.5℃
体温以外の計測	—	—	—	○
サーモグラフィカメラ	○	○	○	○
カメラ機種	最高性能機種	高性能機種	高性能機種	温度計測機種
標準三脚	○	オプション	オプション	○
レコーダ(1か月記録)	○	簡易パソコンレコーダ	簡易パソコンレコーダ	—
管理PC(専用監視ソフト付)	○	○	○	○
環境センサー	○	○	○	○
標準温度装置	○	○	—	—
簡易標準温度装置(3)	—	—	○	○
ICカード対応装置	○	オプション	オプション	—
バーコード対応装置	○	オプション	オプション	—
クラウド対応装置	○	オプション	オプション	—
クラウドサーバ提供(1)	○	オプション	オプション	—
クラウド通信機能(2)	○	オプション	オプション	—
価格	★★★★★	★★★★	★★★	★★
コメント	最高級フルモデル	ミドルモデル	エントリーモデル	機器計測

(1)CSV 及び簡易WEB画面提供

(2)初期1年間提供

(3)最大24時間運転、起動時にスタート操作が必要